

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Fabrikant: Oke Armaturen
- Dubbele flensaansluiting
- Medium: lucht, rookgassen, hete gassen
- Meerdere bladen mogelijk, parallel of contra-roterend
- Flensafmetingen conform iedere gewenste norm
- Temperatuurbereik van -25°C t/m 900°C.
- Standaard lekkage 15% van KV 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafietpakking
- Industriële hoge temperatuur coating
- Behuizing uit gerold plaatstaal
- Doorslaand klepblad
- Deze klep kan worden voorzien van diverse aandrijvingen



Materiaal

combinatie	01	02	03	04
Huis	SJ355	SS304	SS310	SS316Ti
Klepblad	SJ355	SS304	SS310	SS316Ti
As	SS304	SS304	SS310	SS316Ti
Afwerking	Coating	/	/	/
T max	450°C	600°C	900°C	650°C

OPTIES

- Aanslagrand (metal to metal) voor betere afsluiting

TOEPASSINGEN

Inzetbaar als rookgasklep of inlaatklep voor open, dicht of regeling. De klep vindt toepassingen in bijvoorbeeld:

- Ovenbouw
- Rookgasregelingen
- Aardgasbranders
- WKK installaties
- (Petro) chemie
- Procesindustrie
- Luchtregeling